

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	Unilift CC5 - M1
Code article:	96280965
Numéro EAN::	5700830761359
Prix:	
Technique:	
Débit nominal:	0.711 l/s
Débit maxi:	1.67 l/s
Hmt nom.:	2.52 m
Hauteur max.:	5 m
Particule maxi:	10 mm
Certifications:	CE, VDE, GS, EMV, GOST
Vitesse nominale de l'entraînement:	2850 mn-1
Matériaux:	
Corps de pompe:	Polypropylène
Pump housing:	PP - GF15
Roue mobile:	PPOm 20 GF
Arbre:	Stainless steel
Arbre:	EN 1.4301
Arbre:	AISI 304
Moteur:	Acier inoxydable
Moteur:	EN 1.4301
Moteur:	AISI 304
Installation:	
Type raccordement:	R
Taille du raccordement:	1 1/4 inch
Profondeur maximum d'installation:	2 m
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
Densité:	998.2 kg/m ³
Donnée électrique:	
Longueur du câble d'alimentation:	5 m
Puissance absorbée P1:	250 W
P2:	108 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Intensité nominale:	0.98 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	4 µF/450 V
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolation (CEI 85):	B
Protection moteur:	OUI
Type de fiche câble:	SCHUKO
Autres:	
Poids net:	4.32 kg
Poids brut:	5.08 kg
Volume d'expédition:	0.017 m ³
N° VVS danois:	391280151
N° RSK suédois:	5885921
N° LVI finlandais:	4822527
N° NRF norvégien:	9045616

