

Blacklight BL368 Linéaire T12

F40W T12 BL368 24"
0001638



Caractéristiques

- Les tubes BL368 émettent une radiation UV très élevée avec un pic à 368nm. La sensibilité de l'œil des insectes volants est généralement à cette longueur d'onde. Version Toughcoat avec gaine de protection anti-bris de verre. 18" 438mm ; 24" 590mm ; 48" 1200mm.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	F40W T12 BL368 24"
Technologie	Special applications
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T12
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940437
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Puissance (W)	40.00
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288016382

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	F40W T12 BL368 24"
Technologie	Special applications
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T12
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940437

Blacklight BL368 Linéaire T12 F40W T12 BL368 24" 0001638

Données optiques

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	40.00
Alimentation/Tension secteur - min (V)	230
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Ballast requis	Oui
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Longueur (mm)	600.0
Diamètre nominal produit (mm)	38
Longueur de culot à culot (mm) - A	589.8
Longueur de culot à broche Min-Max - B	594.5-596.9
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	604.0
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	40.5
Poids (kg)	0.142

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288016382
Longueur simple de l'emballage (cm)	60.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.3
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.1
DUN14 (intérieur)	15410288016389
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	63.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	9.00
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Flykilling - Insect attraction
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non
Message de sécurité	Ne convient pas à un usage domestique

Blacklight BL368 Linéaire T12 F40W T12 BL368 24" 0001638

PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES

