

Fiche produit

Caractéristiques

XZCP1164L25

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 5 broches - 25m



Principales

| | |
|--|------------------------|
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de câblage |
| Type d'accessoires / pièces séparées | Connecteurs pré-câblés |




Complémentaires

| | |
|--------------------------------|---|
| Raccordement électrique | Connecteur femelle droit M12, 5 broches (broche de terre incluse) |
| Fixation de la borne | Vissé |
| Matière de la bague | Métal |
| État LED | Sans |
| Longueur de câble | 25 m |
| Diamètre extérieur du câble | 5,9 mm |
| Composition du câble | 5 x 0,34 mm ² |
| Isolement | PUR |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 30 V CA 36 V CC |
| [In] courant nominal | 4 A |
| Résistance de contact | 5000 μΩ |
| Résistance d'isolement minimum | 1 GΩ |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|--|
| Degré de protection IP | IP65 IP69K IP67 |
| Certifications du produit | CULus |
| Température de fonctionnement | -40...80 °C statique -5...80 °C flexion |
| Température ambiante pour le stockage | -40...80 °C |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACh |  Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS |  Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|