

WALL R ENC 4W-IP65-3000K-DIAM115-GRIS FONCE

WALL BEAUTY

005406

4 W	220 lm	3000K	IRC >80	IP65
-----	--------	-------	---------	------

**DESCRIPTIF**

Encastré mural rond en aluminium pour balisage extérieur.

DOMAINES D'APPLICATION

- Résidentiel extérieur
- Jardin et Terrasse
- Illumination extérieur

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	4
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	3000K
Flux lumineux (lm)	220
UGR	Non concerné
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0

DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	11.5
Largeur (cm)	11.5
Hauteur (cm)	3.7
Poids (g)	-
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 109 Max. : 112
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris anthracite
Indice de protection (IK)	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP65
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC

DURÉE DE VIE

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Angle de distribution	60°
Orientable	Non

