PLH 28

Perforateur SDS PLUS

Features

- Perforateur solide et durable
- Moteur 800 watts
- Poignée anti-vibrations
- Poignée softgrip AVS pour un bon équilibre et une maniabilité
- Embrayage de sécurité pour protéger la machine et l'utilisateur
- Variolock pour un contrôle maximal lors des travaux
- Version XE livré avec adaptateur FIXTEC et Mandrin à clé 13 mm
- Câble 4 m
- Excellentes performances de forage dans le béton avec un couple élevé



RANGE SPEC (1)	PLH 28 E	PLH 28 XE
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4000	0 - 4000
Capacité acier (mm)	13	13
Capacité béton (mm)	28	28
Capacité bois (mm)	40	40
Force de frappe (J) (EPTA)	4.1	4.1
Fourni avec	Coffret	Coffret
Niveau de pression acoustique (dB(A))	90.5	90.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	101.8	101.8
Poids (kg)	3.4	3.6
Puissance absorbée (W)	800	800
Réf	4933446790	4933446800
Tolérance de vibration de burinage (m/s²)	1.5	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s²)	1.5	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3	3
Vibration de burinage (m/s²)	6.8	6.8
Vibrations perçage (m/s²)	10.6	10.6
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500	0 - 1500
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 1000	0 - 1000