

SR D50 3500 FS2500 IA HVIP GFK AL (105 573)



Illustrations sans engagement



Tube support avec zone de terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort PA. Pointe de capture, Ø22 / 16 / 10 mm.

Type	SR D50 3500 FS2500 IA HVIP GFK AL
Référence	105 573
Matériau - pointe de capture	Al
Longueur - pointe caprice	2500 mm
Matériau - tube support	PRV / Al
Longueur - tube support	3500 mm
Diamètre Ø extérieur	50 mm
Longueur de transport	3500 mm
Epaisseur - mur	4 mm
Facteur de matériel km	0,7
Longueur - isolant	1800 mm
Plage de température permanent	-50 °C ... +100 °C
Version	résistante aux UV
Douille	60 x 5 mm
Approprié pour la pose en extérieur	oui
Longueur libre max. avec pointe de capture (montage mural)	5500 mm
Vitesse du vent/rafales max. (montage mural, 1x conducteur HVI-power à l'intérieur)	173 km/h
Vitesse du vent/rafales max. (montage mural, 1x conducteur HVI-power à l'intérieur / à l'extérieur)	155 km/h
Normes	IEC/TS 62561-8
Poids	6,4 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364271975
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.