

**UT9260M****MODULE RÉPERTOIRE À DÉFILEMENT AVEC ÉCRAN ULTRA**

Module de répertoire numérique pour platine Ultra, compatible avec tous les systèmes. Connexion Bluetooth pour la gestion des noms dans le répertoire avec l'appli MyComelit de l'installateur. Boutons pour la sélection du résident et l'appel. Possibilité de personnaliser un bouton pour l'appel direct au standard, les activités commerciales, l'activation d'une ouverture ou d'une lumière. Équipé d'un écran graphique couleurs de 3,5 pouces. Peut être utilisé comme module clavier numérique pour appeler directement l'utilisateur dont on connaît le code ou pour la fonction de contrôle d'accès avec activation des sorties des modules audio ou audio/vidéo et des actionneurs de l'installation. Dimensions: 100 x 90 x 35 mm.

AWARDS



UT9260M

MODULE RÉPERTOIRE À DÉFILEMENT AVEC ÉCRAN ULTRA

DONNÉES GÉNÉRALES

Typologie	Modulaire
Hauteur (mm)	90
Largeur (mm)	100
Profondeur (mm)	35
Poids du produit (g)	400
Matériaux de construction	Polycarbonate
Couleur du produit	Noir RAL9005, Transparent
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Yes
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Yes
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Yes
Audio Simplebus 1	Yes
ViP	Yes

DISPLAY

Type d'afficheur	LCD, graphique
Display taille (")	3.5
Résolution (pixel)	320x240

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	33VDC
Absorption en veille (W)	1.3
Absorption maximale (W)	2



UT9260M

MODULE RÉPERTOIRE À DÉFILEMENT AVEC ÉCRAN ULTRA

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type d'appel	Défilement de nom
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	4
Couleur de rétroéclairage	Noire
Bornes	D+ D- GND

RÉGLAGES

Rétro-éclairage display	Yes
Luminosité du rétroéclairage	Yes

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Bluetooth	Yes
-----------	-----

MODE DE PROGRAMMATION

Logiciel VIP Manager	Yes
----------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP65
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

FONCTIONS PRINCIPALES

Nombre usagers mémorisables (n°)	1500
Indications visuelles de l'état du système	Yes



UT9260M

MODULE RÉPERTOIRE À DÉFILEMENT AVEC ÉCRAN ULTRA

FONCTIONS PRINCIPALES

Message de bienvenue personnalisable	Yes
Économiseur d'écran personnalisable	Yes