

# SYSTÈME IP (VIP)

## **ULTRA**



#### UT9260M

## MODULE RÉPERTOIRE À DÉFILEMENT AVEC ÉCRAN ULTRA









Module de répertoire numérique pour platine Ultra, compatible avec tous les systèmes. Connexion Bluetooth pour la gestion des noms dans le répertoire avec l'appli MyComelit de l'installateur. Boutons pour la sélection du résident et l'appel. Possibilité de personnaliser un bouton pour l'appel direct au standard, les activités commerciales, l'activation d'une ouverture ou d'une lumière. Équipé d'un écran graphique couleurs de 3,5 pouces. Peut être utilisé comme module clavier numérique pour appeler directement l'usager dont l'on connaît le code ou pour la fonction de contrôle d'accès avec activation des sorties des modules audio ou audio/vidéo et des actionneurs de l'installation. Dimensions: 100 x 90 x 35 mm.

## **AWARDS**





## **UT9260M**

## MODULE RÉPERTOIRE À DÉFILEMENT AVEC ÉCRAN ULTRA **DONNÉES GÉNÉRALES** Typologie Modulaire 90 Hauteur (mm) Largeur (mm) 100 Profondeur (mm) 35 400 Poids du produit (g) Matériaux de construction Polycarbonate Couleur du produit Noir RAL9005, Transparent Montage à encastrement Oui, avec un accessoire dédié Montage en saillie Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES		
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Yes	
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Yes	
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Yes	
Audio Simplebus 1	Yes	
ViP	Yes	

DISPLAY		
Type d'afficheur	LCD, graphique	
Display taille (")	3.5	
Résolution (pixel)	320x240	

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	33VDC
Absorption en veille (W)	1.3
Absorption maximale (W)	2

## SYSTÈME IP (VIP)

## **ULTRA**



#### UT9260M

# MODULE RÉPERTOIRE À DÉFILEMENT AVEC ÉCRAN ULTRA

## CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

CARACTERISTIQUES PRATERIELLES	
Type d'appel	Défilement de nom
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	4
Couleur de rétroéclairage	Noire
Bornes	D+ D- GND

RÉGLAGES	
Rétro-éclairage display	Yes
Luminosité du rétroéclairage	Yes

## **RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION**

Bluetooth Yes

## **MODE DE PROGRAMMATION**

Logiciel VIP Manager Yes

## CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ Indice de protection IP IP65 **IK08** Notation Anti-vandalisme (Code IK) -25 ÷ 55 Température de fonctionnement (°C) Humidité de fonctionnement (HR max) $25 \div 95$ (%) Classe environnementale IV Certifications RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI

FONCTIONS PRINCIPALES	
Nombre usagers mémorisables (n°)	1500
Indications visuelles de l'état du système	Yes

EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)



## SYSTÈME IP (VIP)

## **ULTRA**



## **UT9260M**

# MODULE RÉPERTOIRE À DÉFILEMENT AVEC ÉCRAN ULTRA FONCTIONS PRINCIPALES Message de bienvenue personnalisable Yes Économiseur d'écran personnalisable Yes