

## Fiche produit

### Caractéristiques

# LVSXS213

## PrismaSeT XS - Coffret encastré 2 rangées 13 modules - sans porte



### Principales

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Gamme                         | PrismaSeT              |
| Nom du produit                | XS                     |
| Type de produit ou équipement | Boîtier                |
| Type d'extensibilité          | Coffret de répartition |
| Installation du coffret       | Encastré               |

### Complémentaires

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Largeur                               | 351 Mm total:<br>321 mm incorporé:  |
| Hauteur                               | 510 Mm total:<br>480 mm incorporé:  |
| Profondeur                            | 109 Mm total:<br>66 mm incorporé:   |
| Profondeur interne                    | 80 mm   |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 13  |
| Nombre de rangées horizontales        | 2   |
| Nombre total de modules de 18 mm      | 26  |
| Pas de 9 mm                           | 52  |
| Classe d'isolation électrique         | Classe II   |
| Équipement fournis                    | 2 étiquette d'identification<br>2 protection d'étiquette<br>3 bornier<br>1 bande d'obturateur<br>1 porte à commander séparément<br>2 rail Din<br>1 plaque arrière                       |
| Type de plastron                      | Modulaire   |
| Type de rail                          | DIN symétrique  |
| Type de châssis plein                 | Sans châssis plein  |
| Puissance dissipée en W               | 50 W  |
| [In] courant assigné d'emploi         | 63 A  |
| [Ui] tension assignée d'isolement     | 400 V   |
| Entrée de câble                       | Câble ou tube<br>Plaques découpées<br>Plaques amovibles   |
| Nombre de borniers                    | 1 terre avec 24 départs<br>1 neutre avec 7 départs<br>1 phase avec 7 départs  |
| Départs du bornier répartiteur        | 3 x 25 mm <sup>2</sup> + 21 x 4 mm <sup>2</sup> pour terre<br>1 x 35 mm <sup>2</sup> + 6 x 16 mm <sup>2</sup> pour neutre<br>1 x 35 mm <sup>2</sup> + 6 x 16 mm <sup>2</sup> pour phase |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Mode de raccordement | Connexion à vis (terre) , 3 x6...25 mm <sup>2</sup><br>Push-in (terre) , 21 x1,5...4 mm <sup>2</sup> (souple)<br>Push-in (terre) , 21 x6 mm <sup>2</sup> (rigide ou semi-rigide)<br>Connexion à vis (neutre) , 1 x35 mm <sup>2</sup><br>Connexion à vis (neutre) , 6 x16 mm <sup>2</sup><br>Connexion à vis (phase) , 1 x35 mm <sup>2</sup><br>Connexion à vis (phase) , 6 x16 mm <sup>2</sup> |
| Matière du coffret   | Partie arrière :techno plastique<br>Habillage :techno plastique<br>Plaque avant :techno plastique  |
| Poids du produit     | 3,300 kg   |
| Couleur              | Habillage: blanc (RAL 9003)<br>Plaque avant: blanc (RAL 9003)  |
| Segment de marché    | Résidentiel<br>Petits bâtiments  |

## Environnement

|  |  |
|--|--|
| Tenue au feu                                   | Plaque arrière : 850 °C se conformer à CEI 60695-2-11<br>Habillage : 750 °C se conformer à CEI 60695-2-11<br>Plaque avant : 750 °C se conformer à CEI 60695-2-11 |
| Degré de protection IP                         | IP30 sans porte<br>IP40 avec porte   |
| Tenue aux chocs IK                             | IK08 sans porte<br>IK09 avec porte   |
| Catégorie de surtension                        | II   |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...60 °C  |
| Normes   | CEI 60670-1<br>CEI 60670-24<br>CEI 61439-1<br>CEI 61439-3  |
| Labels qualité                                 | IMQ  |

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 12,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 41,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 52,000 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 3,098 kg   |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 96,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 73,000 kg  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |

## Garantie contractuelle

---

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

---