



Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P
Fonction produit	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Produit installé	Compact: fixe NS1250 - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: fixe NS1250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe NS1250 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation Compact: fixe NS1600 - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: fixe NS1600 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe NS1600 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation Compact: fixe NS630b...1000 - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: fixe NS630b...1000 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe NS630b...1000 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
Description des pôles	1 3P: fixe NS1250 vertical installation 1 4P: fixe NS1250 vertical installation 1 3P: fixe NS1600 vertical installation 1 4P: fixe NS1600 vertical installation 1 3P: fixe NS630b...1000 vertical installation 1 4P: fixe NS630b...1000 vertical installation

Complémentaires

Installation description	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 800 mm
Nombre de modules verticaux	17 module(s): NS1250, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule 16 module(s): NS1250, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule 14 module(s): NS1250, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 10 module(s): NS1250, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s): NS1600, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule 14 module(s): NS1600, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 10 module(s): NS1600, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 17 module(s): NS630b...1000, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule 16 module(s): NS630b...1000, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule 12 module(s): NS630b...1000, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 10 module(s): NS630b...1000, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule
Hauteur	300 mm
Poids du produit	3,08 kg
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------