

**Bobine de rechange, En technique débrochable, 415 V 50 Hz, 480 V 60 Hz,  
Tension alternative, Utilisation avec: DILM80, DILM95**



**Référence** DILM95-XSP(415V50HZ,480V60HZ)  
**N° de catalogue** 230065

### Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Equipements complémentaires			Bobines individuelles
Tension de commande			415 V 50 Hz, 480 V 60 Hz
Type de courant AC/DC			Tension alternative
Utilisation avec			DILM80 DILM95
Utilisation pour			DILM80 – DILM170

### Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	60

### Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Bobine de contacteur (EC001043)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Contacteur (BT) / Bobine pour contacteur (ecl@ss10.0.1-27-37-10-12 [AKF021013])			
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz		V	415 - 415
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz		V	480 - 480
tension d'alimentation de courant nominal Us CC		V	0 - 0
type de tension d'actionnement			AC