

**NIPNVR004N06PASL****NVR 4CH POE, SÉRIE NEXT, NDAA, NO HDD**NEXT
SERIE

Enregistreur vidéo en réseau (NVR) pour 4 canaux IP (4 PoE), conforme à la norme NDAA, résolution maximale de 6MP, compression vidéo H.265S/H.265+/H.265/H.264, double flux, bande passante 40Mbps. Prend en charge toutes les fonctions d'analyse vidéo DVA des caméras connectées. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Contrôle à distance via l'application Comelit CCTV et le logiciel Comelit CCTV Manager. Alimentation 48 V comprise. Ce NVR se connecte aux serveurs Comelit protégés par les services AWS.

AWARDS



NIPNVR004N06PASL

NVR 4CH POE, SÉRIE NEXT, NDAA, NO HDD

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Entrées vidéo	4 PoE (6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF)
Sortie vidéo principal	1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080
Compression vidéo	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate en lecture / enregistrement	30fps@6MP
Disques Durs additionnelles (SATA)	1 (10TB max)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Méthodes d'enregistrement	Automatique, manuel, programmé, événement
Nombre maximum de canaux en lecture simultanés	1@6MP, 4@Full HD
Protocoles supportés	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, ONVIF
Attribution IP	DHCP, manuel
Bande passante max (Mbps)	40
Contrôle à distance par navigateur	Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par le logiciel	Comelit CCTV Manager
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Usagers reliés simultanément	32
Principales fonctions	Analyse vidéo (uniquement avec des caméras dédiées), Fonction système d'alarme

FONCTIONS

Détection de mouvements (zones)	Oui
---------------------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Type de connexions/ports	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 4 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s
--------------------------	--

DONNÉES GÉNÉRALES

Absorption machine (sans HDD) (W)	5
Absorption maximale par port POE (W)	30
POE total power (W)	40

**NIPNVR004N06PASL****NVR 4CH POE, SÉRIE NEXT, NDAA, NO HDD****DONNÉES GÉNÉRALES**

Distance maximale en mode longue portée (m)	100
Tension d'alimentation	48
Hauteur (mm)	42
Largeur (mm)	255
Profondeur (mm)	222
Poids du produit (g)	1.1
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Accessoires fournis	Alimentation, Mouse