


## Blacklight BL368 Linéaire T8 F25W T8 BL368 18" 0002166



### Caractéristiques

- Les tubes BL368 émettent une radiation UV très élevée avec un pic à 368nm. La sensibilité de l'œil des insectes volants est généralement à cette longueur d'onde. Version Toughcoat avec gaine de protection anti-bris de verre. 18" 438mm ; 24" 590mm ; 48" 1200mm.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	F25W T8 BL368 18"
Technologie	Special applications
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T8
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Classe ETIM	EC002962
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Puissance (W)	25.00
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288021669

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	F25W T8 BL368 18"
Technologie	Special applications
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T8
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C...+40°C
Classe ETIM	EC002962

### Données optiques

## Blacklight BL368 Linéaire T8

F25W T8 BL368 18"

0002166

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Ajustement de la température de couleur	Non

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	25.00
Actuel (A)	0.6
Tension secteur (V)	230-240V
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
-------------------------------------	-------

### Données physiques

Longueur (mm)	450.0
Diamètre nominal produit (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	437.4
Longueur de culot à broche Min-Max - B	442.1-444.5
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	451.6
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.063

### Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288021669
Longueur simple de l'emballage (cm)	45.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (intérieur)	15410288021666
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	48.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0

### Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.80
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-15-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Flykilling - Insect attraction
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non
Message de sécurité	Ne convient pas à un usage domestique

## Blacklight BL368 Linéaire T8 F25W T8 BL368 18" 0002166

### PHOTOMÉTRIE



### SCHÉMAS TECHNIQUES

