

VALISE CONNECTEURS À LEVIERS EASY CONNEX SERIE 475

FONCTION :	Valise de regroupement pour bornes de Connexion à leviers pour fil souple, rigide, semi-rigide de 0,2 à 4 mm ²
LES + PRODUIT :	Corps transparent permettant de visualiser la connexion. Possibilité de combiner plusieurs sections de fil dans le même bornier (0,2 à 4mm ²). Insertion directe des fils rigides. Leviers ergonomiques : le câble ne gêne pas l'ouverture et la fermeture du levier. Contrôle du verrouillage du levier par un "clic".
COMPOSITION DU LOT	1 pot de 475120 soit 100 bornes ; 3 pots de 475130 soit 225 bornes ; 2 pots de 475150 soit 80 bornes
MATIERE :	Deux points test sur le connecteur (avant et arrière) Corps : Polycarbonate. Contact : Cuivre et Laiton nickelé.
TENUE EN INTENSITE :	32 Ampères
TENUE EN TENSION :	IEC 60 998 : 450 Volts UL 486C : 600 Volts
TENUE AU FIL INCANDESCENT	960°C
TEMPERATURE ASSIGNEE :	T85
LONGUEUR DE DENUDAGE :	11-12 mm (repérée sur le connecteur)
CERTIFIE :	ENEC 11 UL listing pour US et Canada selon UL 486 C
NORME :	Conforme : IEC 60 998-1 et IEC 60 998-2-2



REF	DESIGNATION	Poids gr	Dimensions (mm)			Quantité par boîte
			Largeur	Hauteur	Profondeur	
475 90 0	Valise Bornes à leviers série 475	1 724,0	361	421	55	-
475 12 0	Connecteur à leviers "MINI" jaune 2 entrées	2,4	14,00	10,60	19,60	100
475 13 0	Connecteur à leviers "MINI" jaune 3 entrées	3,5	19,70	10,60	19,60	75
475 15 0	Connecteur à leviers "MINI" jaune 5 entrées	5,6	31,10	10,60	19,60	40