


























Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
Classe électrique	I
Longueur net	1.474 mm
Poids	0,3 kg

Accessoires commercialisés

Article	Désignation
 07650M/I/28-7LV/E 2,5mm² 5923400	
 07650M/II/28-7LV 2,5mm² 5923800	
 07650M/III/28-7LV 2,5mm² 5924200	
 07650/I/35-7LV/E-2,5 Tp 5920500	Profil-support pour système de ligne continue modulaire, avec filerie traversante à 7 conducteurs, blanc, pour 1 longueur de lampe 35 W. Avec conducteurs individuels thermorésistants 7 x 2,5 mm ² , connecteurs mâle et femelle, 7 pôles
 07650/II/35-7LV-2,5 Tp 5920900	Profil-support pour système de ligne continue modulaire, avec filerie traversante à 7 conducteurs, blanc, pour 2 longueurs de lampe 35 W. Avec conducteurs individuels thermorésistants 7 x 2,5 mm ² , connecteurs mâle et femelle, 7 pôles
 07650/III/35-7LV 2,5mm² 5921300	Profil-support pour système de ligne continue modulaire, avec filerie traversante à 7 conducteurs, blanc, pour 3 longueurs de lampe 35 W. Avec conducteurs individuels thermorésistants 7 x 2,5 mm ² , connecteurs mâle et femelle, 7 pôles
 07650/I/35-5LV/E-2,5 Tp 5921600	Profil-support pour système de ligne continue modulaire, avec filerie traversante à 5 conducteurs, blanc, pour 1 longueur de lampe 35 W. Avec conducteurs individuels thermorésistants, 5 x 2,5 mm ² , connecteurs mâle et femelle, 5 pôles
 07650/II/35-5LV-2,5 Tp 5921800	Profil-support pour système de ligne continue modulaire, avec filerie traversante à 5 conducteurs, blanc, pour 2 longueurs de lampe 35 W. Avec conducteurs individuels thermorésistants, 5 x 2,5 mm ² , connecteurs mâle et femelle, 5 pôles
 07650/III/35-5LV 2,5mm² 5922000	Profil-support pour système de ligne continue modulaire, avec filerie traversante à 5 conducteurs, blanc, pour 3 longueurs de lampe 35 W. Avec conducteurs individuels thermorésistants, 5 x 2,5 mm ² , connecteurs mâle et femelle, 5 pôles
 07650M/I/28-5LV/E 2,5mm² 5924600	
 07650M/II/28-5LV 2,5mm² 5924800	
 07650M/III/28-5LV 2,5mm² 5925000	

	07650/II/35-5LV/E-2,5 Flex370 6041000	Profil-support FLEX370 pour luminaires individuels, précâblé, pour 1 longueur de lampe, module 35 W, filerie 5 conducteurs
	07650/II/35-7LV/E-2,5 Flex370 6041100	Profil-support FLEX370 pour luminaires individuels, précâblé, pour 1 longueur de lampe, module 35 W, filerie 7 conducteurs
	07650/III/35-5LV-2,5 Flex370 6041200	Profil-support FLEX370 pour luminaires individuels, précâblé, pour 2 longueurs de lampe, module 35 W, filerie 5 conducteurs
	07650/III/35-7LV-2,5 Flex370 6041300	Profil-support FLEX370 pour luminaires individuels, précâblé, pour 2 longueurs de lampe, module 35 W, filerie 7 conducteurs
	07650/III/35-5LV-2,5 Flex370 6041400	Profil-support FLEX370 pour luminaires individuels, précâblé, pour 3 longueurs de lampe, module 35 W, filerie 5 conducteurs
	07650/III/35-7LV-2,5 Flex370 6041500	Profil-support FLEX370 pour luminaires individuels, précâblé, pour 3 longueurs de lampe, module 35 W, filerie 7 conducteurs
	07650/II/35-7LV+7LV-2,5 Tp 7384400	Profil-support universel pour système de ligne continue à montage rapide E-Line T5N/LED.
	07650/III/35-7LV+7LV-2,5 Tp 7384500	Profil-support universel pour système de ligne continue à montage rapide E-Line T5N/LED.
	07650/II/35-7LV+5LV/E-2,5 Tp 6795000	Profil-support universel pour E-Line T5N/luminaires individuels LED.
	07650/II/35-7LV+5LV-2,5 Tp 6795100	Profil-support universel pour système de ligne continue à montage rapide E-Line T5N/LED.
	07650/III/35-7LV+5LV-2,5 Tp 6795200	Profil-support universel pour système de ligne continue à montage rapide E-Line T5N/LED.

Texte d'appels d'offres

Plaque de recouvrement pour système de ligne continue à montage rapide E-Line LED/T5N. Convient à des profils-supports 07650... aux dimensions 35/49/80, longueur 1 474 mm. En PVC. blanc.