

LAGON LED 7W 4200K

Applique déco plâtre LED intégrée

Code : **50276**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,50
IP	IP20	Température de couleur	4200 °K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	240 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	26.09 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face plâtre	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base aluminium	Durée de vie moyenne	30000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	96 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	1863.5 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 7 W / 9.2 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 42 mA	Applications spécifiques	■ Décoratif

**Driver /
Alimentation**

Alim. LED - Tension constante 24V
appareillage intégré (démontable)