

# Avenue 4


catalogue 2020 p. 268

réf. 104173000

EAN. 3663660194471

Modèle 8

## Données techniques

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Tension nominale                 | 230V AC   |
| Plage de tension d'entrée        | 120 - 277 V AC  |
| Driver output                    | -   |
| Alimentation output              | -   |
| Classe                           | 1   |
| IP                               | 65  |
| IK                               | -   |
| Diffuseur                        | PMMA opale  |
| Paralume                         | -   |
| Source                           | Module LED intégré  |
| Température de couleur réelle    | 3000°K warm white   |
| Flux total sortant               | 2693 lm   |
| Consommation totale              | 37,4 W  |
| Classe énergétique               | A++ / A   |
| Efficacité lumineuse             | 72  |
| IRC                              | 82  |
| SDCM                             | -   |
| Espacement<br>conseillé          | 10 m  |
| (PMR Emoy - 20 lux)              |   |
| Hauteur de placement             | 3,5 m   |
| Largeur du placement             | 3,5 m   |
|                                  |  |
| Optique                          | -   |
| Dimmable                         | Non   |
| Ta                               | -   |
| Durée de vie LED                 | -   |
| Plage de température ambiante    | -10 ~50°C   |
| UGR                              | -   |
| ULR                              | -   |
| Groupe de risque photobiologique | IEC/EN 62471  |
| Distorsion harmonique THDI       | -   |
| Fixation                         | Tige de scellement sur demande  |
| Détection                        | Non   |
| Avec prise IP55                  | Non   |

[Notice d'installation à télécharger](#)



# Avenue 4

catalogue 2020 p. 268

réf. 104173000

EAN. 3663660194471

Modèle 8



## Matières et finitions

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Matières | aluminium                   |
| Couleur  | Noir foncé - 000 - RAL 9005 |

## Données logistiques

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.4588 L.400 P.400 |
| Poids net            | 0.000 Kg           |
| Poids brut           | 0.000 Kg           |
| Dimensions colis 1   | H.410 L.410 P.1180 |
| Dimensions colis 2   | H.140 L.140 P.3200 |
| Dimensions colis 3   | H.420 L.420 P.890  |

## Certifications et garanties

|                |        |
|----------------|--------|
| CE             | Oui    |
| UL             | Non    |
| EAC            | Oui    |
| RoHS           | Oui    |
| ENEC           | Non    |
| Anti-corrosion | 25 ans |
| Technique      | 5 ans  |
| Electronique   | 5 ans  |