



AHBCAMS08ZB

CAM. AHD ALL IN ONE 4K, 2,7-13,5 MM, IR 40M



SMART
SERIE

Caméra AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) all in one, résolution 4K, optique motorisée de 2,7 - 13,5 mm, led IR portée 40 m, WDR 120 dB, alimentation 12 Vcc, boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67.

AWARDS





AHBCAMS08ZB

CAM. AHD ALL IN ONE 4K, 2,7-13,5 MM, IR 40M

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/2.8" CMOS Sony Starvis
Lens type	Autofocus, Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.7 ÷ 13.5
Champ de vision horizontal (°)	103÷29
Champ de vision vertical (°)	54÷16
Champ de vision diagonale (°)	124÷33
Shutter électronique (s)	Auto
Slow shutter	Yes
Sensibilité	0.01 (couleur), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Filtre IR	Mécanique
Sortie vidéo	AHD/TVI/CVI/CVBS
Résolution vidéo	3840x2160

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Nombre d'images par secondes	AHD/TVI: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 8MP@15fps, 4/2MP@30fps
------------------------------	---

FONCTIONS

Principales fonctions	3DNR, BLC, Contrôle de la caméra via le câble coaxial via le protocole UTC
Compensation contre-jour (BLC)	Oui
Effets numériques	Defog, Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Manuel

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR	40m
Indice de protection IP	IP67
Sortie vidéo analogique	AHD/TVI/CVI/CVBS



AHBCAMS08ZB

CAM. AHD ALL IN ONE 4K, 2,7-13,5 MM, IR 40M

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	8.5
Type d'alimentation	Alimentation externe
Hauteur (mm)	91
Largeur (mm)	93
Profondeur (mm)	263
Poids du produit (g)	1000
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	All in one
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 60
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

**AHBCAMS08ZB****CAM. AHD ALL IN ONE 4K, 2,7-13,5 MM, IR 40M****ACCESSORIES****JBSVARI66A BOX MÉTAL CAM. VARIF. SÉRIE SMART, IP66**

Box en métal pour la fixation des caméras varifocales de la série Smart art. IPBCAMS02VA, IPBCAMS02ZA, IPBCAMS05VA, IPBCAMS05ZA, IPBCAMS08ZA, IPDCAMS02VA, IPDCAMS02ZA, IPDCAMS05VA, IPDCAMS05ZA, AHBCAMS05VA, AHBCAMS05ZA, AHDCAMS05VA, AHDCAMS05ZA, IPBCAMS05Z01B, IPBCAMS05ZB, IPBCAMS08Z01B, IPDCAMS05Z01B, IPDCAMS05ZB, IPDCAMS08Z01B, AHDCAMS05ZB, AHDCAMS08ZB, AHBCAMS05ZB, AHBCAMS08ZB, indice de protection IP66.

**PMS01A****ÉTRIER DE MÂT POUR BOÎTE DE DÉRIVATION D'EXTÉRIEUR**

Étrier de fixation des boîtes de jonction art. JBSVARI66A, JBSFIX66A sur mât.