

Cartouche fusible, grande vitesse, 1000 A, AC 690 V, 78 x 64 mm, gL/gG,
BS, IEC



Référence **THYRISTOR FUSE 1000A 690V**
N° de catalogue **1000FT4M**

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	1000
Tension assignée d'emploi			AC 690 V
Facteur de zoom			78 x 64 mm
Classe d'emploi			gL/gG
Utilisable pour taille			protection par thyristor
Norme/Agrément			BS IEC
Forme			pattes centrées à fixation par boulon
Normes/Réglémentations			BS88-4 IEC 60269-4

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])			
taille			autre
courant nominal assigné		A	1000
tension assignée		V	690
classe de fonctionnement			gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
finition du voyant indicateur			sans