

ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight 300mm 5W 450lm S14S

0028105

Caractéristiques

- Solution LED pour remplacement direct des Linolite S19 et S14S. IRC80. Disponible en 2700K. Durée de vie 15000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit
Technologie

ToLEDo Striplight 300mm 5W 450lm S14S
LED

ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight 300mm 5W 450lm S14S

0028105

Puissance (nominale) (W)	5
Type	LED exchangeable
Culot	S14s
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741150
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	450
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	5
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288281056

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Striplight 300mm 5W 450lm S14S
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Type	LED exchangeable
Culot	S14s
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741150
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	450
Flux lumineux (lm)	450
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5
---------------	---

ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight 300mm 5W 450lm S14S

0028105

Equivalent watt (W)	35
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	1
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	2.4
Durée du courant d'appel (µs)	200
Étiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	460
Max. luminaires par disjoncteur 13A C	598
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	67
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	920
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	33

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	298
Diamètre nominal produit (mm)	48
Poids (kg)	0.078

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288281056
Longueur simple de l'emballage (cm)	30.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.0
DUN14 (intérieur)	15410288281053
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	31.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.1

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non

ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight 300mm 5W 450lm S14S


0028105

A utiliser uniquement en environnement sec Oui

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel Oui

Message de sécurité Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES




ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight 300mm 5W 450lm S14S
0028105



SYLVANIA

0028105



5
kWh/1000h



2019/2015


ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight 300mm 5W 450lm S14S

0028105



0028105



5
kWh/1000h



2019/2015