

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.



Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	LF
Modèle d'actionneur	LF24-SR
Destination du produit	amortisseurs
Commande	Tournant
Type de commande	Remise à zéro automatique
Tension d'alimentation nominale	24 V CA/CC
Plage d'entrée analogique	2...10 V CC
Puissance nominale du transformateur en VA	5 VA
Puissance consommée en W	2,5 W
Consommation moyenne au maintien en W	1 W
Consommation moyenne au maintien en VA	5 VA CA
Signal de commande	Proportionnel/modulant
Retour perte de puissance	Rappel de ressort
Etalonnage automatique de la course	Faux
Classe d'isolation électrique	Classe III
Couple de serrage	35 lb.in 4 N.m
Force N	5 N
Force lbf	1 lbf
Indicateur de position	Indicateur de course sur support
Longueur de fil	1 m
Temps de retour du ressort	20 s
Rotation de l'actionneur	95 °
Réglage de la plage de rotation	37...100°
Temps de course	15 s
Temps de course sans charge étendre	40 s
Temps de course sans charge rétracter	40 s
Degré de protection IP	IP54
Température ambiante de fonctionnement	-30...50 °C
Humidité relative	0...95 % HR, sans condensation

Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,1 cm
Largeur de l'emballage 1	12,4 cm
Longueur de l'emballage 1	28,2 cm
Poids de l'emballage 1	1,562 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------