



ESP-230/WS

Order No.: 0190010

Price upon request

PRODUCTINFOS

Enceinte Public Adress résistante aux intempéries

avec boîtier plastique blanc et grille aluminium

- Ligne 100 V
- Protégées contre les projections d'eau
- Commutable sur fonctionnement 8 Ω
- 5 réglages de puissance, branchement 8 Ω et sélecteur 100 V
- Système 2 voies
- Etrier de positionnement en acier inoxydable

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESP-230/WS

| | |
|------------------------------|--------|
| Actif / passif | passif |
| Technologie de transmission | 100 V |
| Puissance admissible, totale | 100 W |

ESP-230/WS

| | |
|----------------------------------|--|
| Puissance (RMS) | 30/20/10/5/2,5 W (100 V) 50 W (8 Ω) |
| Impédance | 8 Ω |
| Bande passante | 80-20000 Hz |
| Système | 2 voies |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Pression sonore | 92 dB/W/m |
| Matériau boîtier | plastique |
| Couleur | blanc |
| Montage | étrier de montage |
| Type protection | IP65 |
| Température fonc. | -20 °C à +50 °C |
| Dimensions | 157 x 260 x 170 mm |
| Largeur | 157 mm |
| Hauteur | 260 mm |
| Profondeur | 170 mm |
| Poids | 1,8 kg |
| Entrées | bornier haut-parleur à pince |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,2 x 0,29 x 0,2 m |
| Poids brut | 2,276 kg |
| Poids net | 2 kg |