


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1529.000

Boîtiers et coffrets KX

État: 27/05/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1529.000 - Boîtiers et coffrets KX Boîtier de jonction KX en tôle d'acier, sans plaque passe-câbles

Le boîtier électrique KX, le boîtier de jonction KX, sans plaque passe-câbles permet un équipement intérieur flexible avec un indice de protection élevé.

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Référence | KX 1529.000 |
| Description produit | Le boîtier électrique KX, le boîtier de jonction KX, sans plaque passe-câbles permet un équipement intérieur flexible avec un indice de protection élevé. |
| Matériau | Coffret : tôle d'acier Couvercle : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour |
| Finition | Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Boîtier avec couvercle Mini-serrure à came |
| Protection category NEMA | NEMA 1, 3R, 4, 12 |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 66 |
| Type selon la norme UL 50E | Type 1, 3R, 4, 12 |
| Code IK | IK08 |
| Dimensions | Largeur: 200 mm Hauteur: 150 mm Profondeur: 120 mm |
| Épaisseur du couvercle | 1,25 mm |
| Épaisseur du coffret | 1,25 mm |
| Matériau de base | Tôle d'acier |
| Unité d'emballage | 1 p. |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---------------|
| Poids/UE | 1,75 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84879090 |
| EAN | 4028177816350 |
| E-Number Sweden | E3465201 |
| ETIM 7.0 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Approbation

| | |
|--------------|--|
| Approbation | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Certificats | Indice de protection |
| Explications | Déclaration fabricant Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |
