

## Fiche produit

### Caractéristiques

# A9E21182

Acti9, iRCU relais de contrôle de tension 10...  
100V ou 50...500V



### Principales

Range of product	Acti 9
Nom du produit	Act 9 iRC
Fonction produit	Relais inverseur pour VMC
Nom de l'appareil	IRCU
Fonction de l'appareil	Contrôle de tension
Composition de contacts de signalisation	1&nbsp;&F/O

### Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	8 A à 250 V CA 50/60 Hz (cos Phi = 1)
Signalisation locale	Rapports si le seuil préréglé est atteint Led rouge pour défaut Led verte de mise sous tension
Type de réglage	Sélectionné par câblage: plage de mesure Commutateur: surtension Commutateur: sous-tension
Seuil de déclenchement	10...100 %
Plage d'entrée analogique	50 à 500 V CA 10 à 100 V CC 50 à 500 V CC 10 à 100 V CA
Hystérésis	5...50 %
Plage de temporisation	0,1...10 s
Erreur de précision	+/- 10 %
[Us] tension d'alimentation	230 V CA à 50/60 Hz
Puissance consommée	3 VA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	4
Hauteur	88,1 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	67 mm
Poids du produit	0,215 kg
Couleur	Blanc
Type de raccordement	Bornes type tunnel6 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> rigide

### Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température ambiante de fonctionnement	-5...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	244 g
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,2 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	36
Poids de l'emballage 2	9,239 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Durabilité de l'offre

Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------