

Fiche produit

Caractéristiques

XY2CD433180

Preventa XY2 métier - Interrupteur a cable avec 1 pe 11 monte



Principales

Gamme de produits	Preventa XY2
Fonction produit	Interrupteur à câble
Nom de l'appareil	XY2CD
Catégorie de surtension	Classe I se conformer à EN/IEC 61140 Classe I se conformer à NF C 20-030

Complémentaires

Longueur maximale du câble de déclenchement	6 m
Resistance to wrenching	237 DaN tête de commande 36 daN banc de manœuvre
Nombre d'entrée de câble	3
[Ie] courant assigné d'emploi	3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A 0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
[Ui] tension d'isolement	400 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1 300 V se conformer à UL 508 300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Code de comptabilité	XY2CD

Environnement

Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
------------------------	-------------------------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------