

Cartouche fusible, Basse tension, 7 A, AC 250 V, 10 x 38 mm, supplémentaire, UL, CSA, avec codage couleur, vert, lent

Référence **BUSS MIDGET FUSE**
N° de catalogue **FNM-7**

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	7
Tension assignée d'emploi			AC 250 V
Facteur de zoom			10 x 38 mm
Classe d'emploi			supplémentaire
Description			avec codage couleur vert
Utilisable pour taille			utilisation générale, circuits d'éclairage, circuits de compteurs
Courbe de déclenchement	Classe		lent
Norme/Agrément			UL CSA
Forme			cylindrique
Matière			tube de mélamine
Normes/Réglementations			UL 248-14

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible cylindrique (EC002704)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible cylindrique (de sécurité) (ec@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010])			
taille			10x38 mm
tension assignée			250 V CA
courant nominal		A	7
avec indicateur d'impact			non