


NOBLO SPOT

spot, pour rail 1 allumage, intérieur, gris argent, LED, 7,5W, 2700K

Spot LED NOBLO orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour système de rail monophasé 230V. Ce luminaire séduit par son design épuré qui le rend idéal pour les concepts d'éclairage modernes. Fabriqué en aluminium, ce luminaire est équipé d'un module LED Premium.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| Réf. | 1001864 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Rail plafond, Rail applique |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 8 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 30 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 9 A |
| Durée du courant d'appel | 23 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.03 |
| Lumen | 620 lm |
| Température de couleur | 2700 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 36 ° |
| Coloris | gris |
| IRC | 80 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916369 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------|-------------|
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |
| Sortie lumineuse | directement |
| Risk Group | 1 |
| Longueur | 10.5 cm |
| Hauteur | 10.7 cm |
| Diamètre | 5 cm |
| Poids net | 0.242 kg |
| Poids brut | 0.323 kg |
| Page du BIG WHITE | 483 |