



CHEVILLE À FRAPPER, ACIER, EG, M12 TROU, 50 MM

NUMÉRO DE CATALOGUE

CAM12050



CERTIFICATIONS



DISPOSITIFS

Le filetage interne facilite le retrait et la fonctionnalité

S'installe au ras ou en dessous de la surface de base

Convient aux systèmes non structuraux redondants sur du béton fissuré et non fissuré

Résistance au feu de classe-R30-R120 pour la conception de chevillage exposé au feu

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nombre d'article: 400415

Matériel: Acier

Finition: Électrozingué

Taille de trou: M12


Longueur: 50 millimètres

Diamètre de peu de foret: 15 millimètres

Charges axiales caractéristiques d'ETA 14-0135			
Numéro d'article	Béton criqué C20/25	Béton Non-Criqué C20/25	Profondeur d'enfoncement standard
CAM6030	-	kN 2.50	25 millimètres
CAM8030	-	kN 3.30	30 millimètres
CAM10040	-	kN 4.40	40 millimètres
CAM12050	-	kN 6.10	50 millimètres
CAM8030S6	-	-	-
CAM10040S6	-	-	-

Charges axiales caractéristiques d'ETA 14-0068 - pour les systèmes non-structuraux superflus			
Numéro d'article	Béton criqué C20/25	Béton Non-Criqué C20/25	Profondeur d'enfoncement standard
CAM6030	0.80 kN	0.80 kN	25 millimètres
CAM8030	kN 1.20	kN 1.20	30 millimètres
CAM10040	kN 1.70	kN 1.70	40 millimètres
CAM12050	kN 2.60	kN 2.60	50 millimètres
CAM8030S6	kN 1.20	kN 1.20	25 millimètres
CAM10040S6	kN 1.70	kN 1.70	40 millimètres

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 - Soins de client

Option 2 - Appui technique

Europe

Pays Bas:

+31 800-0200135

La France:

+33 800 901 793

Europe

L'Allemagne:

800 1890272

D'autres pays:

+31 13 5835404

APAC

Changhai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre brochure puissante des marques:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER