

Fiche produit

Caractéristiques

NSYSM2016502DP

Spacial SM - armoire monobloc - 2 portes -
châssis plein - 2000x1600x500mm



Principales

| | |
|------------------------------------|---|
| Gamme | Spacial |
| Nom du produit | Spacial SM |
| Type de produit ou équipement | Enveloppe compact |
| Application | Polyvalent |
| Type d'accessoire d'installation | Au sol |
| Composition de l'appareil | 1 corps 2 porte 2 plaque passe-câbles 1 système de verrouillage à poignée : porte 1 système de blocage : porte gauche 4 support de platine de montage 1 châssis plein |
| Pièces amovibles | Porte par vis charnière Platine de montage par vis support de platine de montage Support de platine de montage par vis |
| Hauteur nominale de l'enveloppe | 2000 mm |
| Largeur nominale de l'enveloppe | 1600 mm |
| Profondeur nominale de l'enveloppe | 500 mm |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------|---|
| Nombre de portes | Avant : 2 porte(s) |
| Ouverture de porte | Gauche (120 °) Droite (120 °) |
| Type de porte | Pleine |
| Type de verrou | Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm |
| Type de carter | Corps d'une seule pièce avec panneau arrière soudé Partie frontale formant un cadre rigide avec coins soudés |
| Type de châssis plein | Pleine |
| Type de plaque passe-câbles | Standard |
| Entrée de câble | 1 entrée |
| Matière | Platine de montage : acier galvanisé Corps : tôle d'acier Porte : tôle d'acier Charnière : zamak |
| Finition de surface | Poudre époxy-polyester |
| Couleur | Enveloppe : gris (RAL 7035) Poignée : noir (RAL 9005) |
| Accessibilité | Avant |
| Poids du produit | 232 kg |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
 Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
 Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
 Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Normes | CEI 62208 |
| Certifications du produit | UL BV DNV |
| Tenue aux chocs IK | IK10 se conformer à CEI 62262 |
| Degré de protection IP | IP55 se conformer à CEI 60529 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 213,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 164,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 59,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 232,0 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|