

## Kompakt 36 / Accessories

## Câble de 5m avec prise femelle M12 BK



N° de l'article: 960.693.05

| DONNÉES MÉCANIQUES          |                            |  |
|-----------------------------|----------------------------|--|
| Longueur                    | 5000 mm                    |  |
| Diamètre                    | 15 mm                      |  |
| Raccordement                | Connecteur M12 à 5 broches |  |
| Section des torons maximale | 0,34mm² / 22AWG            |  |
| Poids avec emballage        | 221 g                      |  |
| Poids du produit            | 221 g                      |  |

| DONNÉES D'APPROBATION       |     |  |
|-----------------------------|-----|--|
| WEEE                        | Non |  |
| Conforme avec Directive RED | Non |  |
| Conformité Directive ATEX   | Non |  |
| Conformité CCC              | Non |  |
| Conformité UL               | Non |  |
| Conformité FCC              | Non |  |
| Conformité IC               | Non |  |
| Certificat EAC disponible   | Non |  |
| Conformité AS-I             | Non |  |
| Approbation de l'OACI       | Non |  |
| Conformité DNV              | Non |  |
| Conformité RoHS CN          | Non |  |

## **AFFECTATION DES BROCHES**

| Pin-Belegung 960.693.0.      | 5        |       |
|------------------------------|----------|-------|
| M12 5 pol A-codiert Buchser  | nkontakt |       |
| $3 \underbrace{050}_{000} 4$ | PIN      | Litze |
|                              | 1        | BN    |
|                              | 2        | WH    |
|                              | 3        | BU    |
| 2 1                          | 4        | BK    |
|                              | 5        | GY    |

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.