

Description et principales caractéristiques techniques

- Façade en verre avec écran mains-libres LCD tactile de 7"
- 2 voyants lumineux de signalisation (communication et exclusion d'appel)
- Réglage sur l'écran tactile du volume d'appel, du contraste et de la luminosité
- Exclusion d'appel paramétrable
- Mémoire d'images et enregistrement de vidéos avec carte mémoire micro SD (non fournie)
- Transfert d'appel WIFI sur smartphone via l'application G2Call+
- Possibilité d'appel palier avec sonnerie différenciée
- Possibilité de sonnerie supplémentaire
- Fonction Intercom
- Programmation par Dip-Switch
- Câblage simplifié 2 fils non polarisés
- Livré avec son étrier métallique



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 222 x 15

Notice



Avantages :

- Ecran tactile 7" en verre
- Mains-libres
- Transfert d'appel audio/vidéo en WIFI
- Mémoire d'images et vidéos
- Fonction ouverture automatique

Utilisations :

- Installations individuelles et collectives BUS 2 fils G2P

Produits associés :

G SOB/UNI

Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo



G SAV 12

Sonnerie additionnelle pour postes intérieurs (G2P/IPG+)



G FA/ART7W

Alimentation locale pour moniteur ART7 WiFi



G MAC M2

Plaque de propreté pour le remplacement des anciens moniteurs (210 x 231 mm)



G MAC M3

Plaque de propreté pour le remplacement des anciens moniteurs (260 x 260 mm)

