

## Fiche produit

### Caractéristiques

# HMIFP6800WCD

Harmony FP6 - Moniteur Ecran plat, 19pW Full HD, Dalle capacitive, DVI, 24VDC



### Principales

Gamme de produit	Harmony FP6
Type de produit ou équipement	Écran tactile
Système d'exploitation	Windows 10 (version 1809)

### Complémentaires

Taille de l'affichage	18,5 pouces
Rapport géométrique	16:9
Type d'afficheur	DEL LCD TFT couleur
Résolution de l'afficheur	1920 x 1080 pixels full HD
Couleur d'affichage	16 millions de couleurs
Afficheur tactile	Technologie capacitive projetée (PCT) multipoint
Résolution en pixel	1920 x 1080
Durée de vie du rétro éclairage	50 000 heures at 25 °C
Type de connexion intégrée	Port vidéo DVI-D USB type B USB 2.0
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Puissance consommée en W	30,6 W
Courant à l'appel	30 A
Type de refroidissement	Naturel
Montage de l'appareil	Montage sur panneau Montage direct VESA
Dimensions de la découpe	449,5 (+ 1/- 0) x 279,5 (+ 1/- 0) mm
Largeur	463,6 mm
Profondeur	69,5 mm
Hauteur	293,6 mm
Poids du produit	6,3 kg

## Environnement

Normes	CE FCC Part 15 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Certifications du produit	RCM[RETURN]KC[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (except 22" wide display) [RETURN]ATEX zone 2[RETURN]Poussière ATEX Zone 22[RETURN]CULus Class 1 Division 2[RETURN]IECEEx zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw)[RETURN]IECEEx zone 22
Degré de protection IP	IP66f IP67f Type 1 Type 4X Type 12 Type 13
Température de fonctionnement	0...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-20...60 °C
Degré de pollution	2
Altitude de fonctionnement	2000 m
Tenue aux vibrations	1 gn (f = 5...9 Hz) - amplitude unique - se conformer à CEI 61131-2 1 gn (f = 9...150 Hz) - amplitude fixe - se conformer à CEI 61131-2 1 gn - directions X, Y, Z pendant 10 cycles (approx. 100 min) - se conformer à CEI 61131-2
Tenue aux chocs mécaniques	147 m/s <sup>2</sup> se conformer à CEI 61131-2 147 m/s <sup>2</sup> 3 chocs dans chaque direction X, Y et Z
Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux décharges électrostatiques 6 kV décharge par contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3 Test d'immunité aux décharges électrostatiques 8 kV décharge dans l'air se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides 2 kV ports de puissance se conformer à CEI 61000-4-4 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides 1 kV ports de signalisation se conformer à CEI 61000-4-4

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15 cm
Largeur de l'emballage 1	55 cm
Longueur de l'emballage 1	82 cm
Poids de l'emballage 1	5,98 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------