



ALTON LED 15W 3000K bois foncé

Applique décorative IP20, LED et driver 700mA intégrés,
30000h, éclairage indirect
Code : **50552**



Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 650°C |
| Mode de montage | Mur - surface |
| Matières / Coloris n°1 | face / façade décorative bois effet chêne foncé |
| Matières / Coloris n°2 | corps aluminium |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | LED BGX-HD6 SHARP - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 15 W / 15.2 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 69 mA |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable) |

| | |
|---------------------------------------|---|
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
| Facteur de puissance | 0,96 |
| Température de couleur | 3000 °K |
| IRC / Ra | 90 - 94 |
| Flux lumineux total | 700 lm |
| Efficacité lumineuse | 46.05 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +35 °C |
| Variation | OUI - variation par coupure de phase |
| Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Poids net | 0.75 kg |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Décoratif ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. |
| Recommandations d'installation | Entraxe fixation 170 mm Vis et cheville de fixation fournie |