

Fiche produit

Caractéristiques

AP8760

APC Power Cord, Locking C19 to C20, 3.0m



Présentation

Présentation	Libérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive et simple d'emploi de fixation des cordons. Ces cordons s'adaptent à toutes les prises femelles ou entrées d'alimentation IEC ; la fonction de « verrouillage » n'est activée que lorsqu'elle est utilisée avec les PDU pour montage en rack APC AP8000 ou un équipement informatique intégrant des prises à verrouillage. Ces connecteurs à verrouillage réduisent le risque de déconnexion accidentelle des cordons et de baisse des charges.
Lead time	Généralement disponible en stock

Physique

Longueur de câble	3,05 m
Couleur	Noir
Profondeur	4,5 cm
Hauteur	23 cm
Poids du produit	0,51 kg
Largeur	23 cm

Entrée

Plug standard	IEC 60320 C20
Nombre de câbles	1
Max line current	16 A

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	16 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60320 C19
Longueur du cordon	3,05 m

Conformité

Certifications du produit	CCC CSA PSE Listé UL VDE
---------------------------	--------------------------------------

Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	0...75 °C
Humidité relative	20...80 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...75 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,51 kg
Hauteur de l'emballage 1	23 cm
Largeur de l'emballage 1	23 cm
Longueur de l'emballage 1	4,5 cm
Nb produits dans l'emballage 3	750

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------