


KARO 3

- Luminaire pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.
- Non dimmable.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR362WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	25W	3000K	3000 Lm	2114 Lm
TR362NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	25W	4000K	3100 Lm	2221 Lm



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 30°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.




A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 48VDC.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



LED remplaçable par un électricien.