

Panasonic®

chauffage, climatisation & réfrigération

FICHE PRODUIT S-250PE3E5B

GAINABLE HAUTE PRESSION



CZ-RTC5B
Télécommande filaire
Design avec fonction
Econavi et Datanavi.



CZ-RWS3 + CZ-RWRC3
Contrôleur en option.
Télécommande infrarouge.



CZ-RE2C2
Contrôleur en option.
Télécommande simplifiée.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES			
kW		25	
Modèle		S-250PE3E5B	
TYPE : Gainable	unité intérieure	S-250PE3E5B	
Alimentation		230	
Performance		FROID	CHAUD
Capacité	Kw	23,2	28
Débit Fort/Moyen/Faible	m3/h	4320 / 3780 / 3180	
Volume des condensats évacués	L/h	6,8	
Fusible recommandé	A	15	
Section de câble	mm ²	2,5	
Vitesse de ventilation		3 vitesses dispo et un contrôle automatique	
Filter	Permanent	lavable, simple d'accès, longue vie	
Niveau sonore fort/moyen/faible	Db-A	47 / 45 / 42	
Pression sonore fort/moyen/faible		79 / 77 / 74	
Type de gaz	HFC	R32	
Diamètre tuyaux Frigo	liquide " (mm)	1/2 (12,7)	
	gaz " (mm)	1 (25,4)	
Diamètre condensat		32	
Télécommande (option)		Infra-rouge/ Filaire	
Dimensions	Hauteur	mm	486
	Largeur	mm	1456
	Profondeur	mm	916
Poids	Kg	88	
Pression statique disponible	Pa	75 (120 / 180)	

Unit: mm

