

## ADAP M50-G1-1/2-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

Référence	<a href="#">1263130000</a>
Type	ADAP M50-G1-1/2-W
GTIN (EAN)	4050118089288
Qté.	6 pièce(s)
Produit local	Disponible seulement dans certains pays

## ADAP M50-G1-1/2-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Informations générales de commande

Produit local Disponible seulement dans certains pays

### Dimensions et poids

Poids net 320 g

### Classifications

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-06	ECLASS 13.0	27140806

### Caractéristiques générales

Degré de protection	IP66	Diamètre du câble extérieur, max.	41 mm
Diamètre du câble extérieur, min.	1 mm	Filetage (extérieur)	M 50
Filetage (intérieur)	M 50	Halogène	sans halogène
Longueur du filetage	16 mm	Matériau	Laiton, nickelé
Plage de température d'utilisation, max.	120 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-50 °C
Presse-étoupes	Métrique	Taille de clé 1	60 mm

### Numéros de certificat du presse-étoupe

Identification II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257

### Agréments

ROHS Conforme

### Téléchargements

Données techniques [CAD data – STEP](#)  
Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)