

Fiche produit

Article n° 99.413.3169.8

 assemblage de câbles GST18I3K1-S/SCHUKO
 3MWS

Article n°	99.413.3169.8
EAN	4049088106019
Unité de commande	20 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	blanc
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	blanc

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	8,3 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	SchuKo socket
Extrémité du câble version 2	fiche GST18I3
Coupe transversale du câble 2	1,5 mm ²
projeté	Aucun

matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	1,22 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	3 m
-----------------	-----