

INTERPHONE VIDÉO V4

- + Pose en encastrement, option boîtier saillie
- + Boucle auditive
- + Façade sur charnière pivotante
- + Caméra invisible
- + Lecteur VIGIK+® mains-libres
- + Clavier codé 12 touches rétro-éclairées

PERSONNALISEZ LA FAÇADE de VOTRE INTERPHONE cf. page X



NOTICE



GAMME INTERPHONE VIDÉO V4

		1 INTERPHONE	1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK+® 1 PORTE // 200 NOMS	1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK+® 2 PORTES // 1000 NOMS
V4	Finition inox	02-0182-PLUS	02-0184-PLUS	02-0185-PLUS
	Finition laiton	02-0183-PLUS	02-0186-PLUS	02-0187-PLUS
V4 Coffre à clés	Finition inox	02-0189-PLUS	02-0192-PLUS	02-0193-PLUS

Existe en INTRABOX 12 mois sur demande.

ACCESSOIRES

	Casquette V4	Finition inox	12-0108	L 155,50 x H 305,50 x P 35 mm
	Casquette V4 Coffre à clés	Finition inox	12-0164	L 155,50 x H 493,50 x P 71 mm
		Finition laiton	12-0178	
	Boîtier saillie V4	Finition inox	12-0160	L 155,50 x H 305,50 x P 67 mm
		Finition laiton	12-0178	
	Boîtier saillie V4 Coffre à clés	Finition inox	12-0159	L 155,50 x H 495,50 x P 71 mm

INTERPHONE

DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone V4 Interphone V4 Coffre à clés Cuve d'encastrement V4	150 x 300 x 2,5 mm 150 x 490 x 51 mm 126 x 274 x 45 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement Indice Protection	-20°C à +60°C IP54 / IK08
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Clavier codé Lecteur VIGIK+® mains-libres En extérieur / En intérieur En encastrement	✓ ✓ ✓ ✓
POSE	En saillie Charnière pivotante Compatible loi handicap Boucle auditive Clavier Braille Boutons surlignés de jaune Durée de la mise en relation	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 40 sec.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Message d'accueil modifiable (64 caractères défilants ou fixes) Recherche alphabétique accélérée Affichage nom ou n° appartement sur plages horaires Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage Anti dérangement (1) Réglage niveau sonore sans démontage (selon la centrale associée) Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétés

CENTRALES

	1 porte - 03-0102	2 portes - 03-0101
CARACTÉRISTIQUES CENTRALES	Nombre max de logements gérés Alimentation préconisée (non incluse)	200 12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A
SYSTÈME	Nombre de relais	1 (+3) 2 (+2)

CHOIX DE LA FORMULE

Après avoir sélectionné votre matériel, souscrivez la formule de votre choix pour assurer la fonctionnalité de l'interphone.

Offres de mise en relation sans engagement

CLASSIQUE **JUMBO**

Location du matériel + Offre de mise en relation

PREMIUM 3

Engagement 5 ans

Achat du matériel* + 15 ans de mise en relation

PRÉPAYÉ 15 ANS

Module de transmission 4G-IP mis à disposition pendant toute la durée de l'abonnement. *Module de transmission 4G-IP inclus

Cf. pages XX et XX pour découvrir les offres

CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP	Module 4G-IP	Déporté
	Nombre d'interphone(s) par module 4G-IP (vidéo)	1 à 3 (selon le type de centrale)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

	1 porte - 03-0102	2 portes - 03-0101
Module 4G-IP Centrale	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Centrale Interphone	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Interphone Module 4G-IP	4 fils (2 paires torsadées)	2 fils (1 paire torsadée)

*Schéma centrale 1 porte. Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice