




## VILUA S

applique extérieure, anthracite, LED, 8,3W, 3000K, IP54

Équipée d'une puissante LED blanc chaud, l'applique VILUA est disponible en plusieurs versions. Le raccordement électrique du luminaire en aluminium s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Luminaire utilisable en extérieur grâce à l'indice de protection IP54. Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002503
Code IP	IP 54
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	9 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Hauteur du courant d'appel	73.2 A
Durée du courant d'appel	1.4 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	405 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	100 °
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h

## Source Lumineuse

916530	
--------	---

<b>Sortie lumineuse</b>	directement
<b>Largeur</b>	12 cm
<b>Hauteur</b>	12 cm
<b>Profondeur</b>	5.8 cm
<b>Poids net</b>	0.585 kg
<b>Poids brut</b>	0.716 kg
<b>Page du BIG WHITE</b>	643