

PRODUCT-DETAILS

## 103226K BRIOSPOT S ET 48...230/60L COM



Informations générales	
Extension du type de produit	103226K
Code de produit	7TCA309010R0093
EAN	5415022521948
Description courte	BRIOSPOT S ET 48230/60L COM
Description longue	LSC - Briospot Montage Saillie - Etanche - Multi-tensions de 48 à 220 Vcc et 230Vca - Evacuation Led - Adressable SATI

Technique	
Fonction	Escape route signage
Tension nominale (U <sub>r</sub> )	48 230 V
Type de tension	AC/DC
	1.6 W
Alimentation	Source (source centrale)
Classe d'efficacité énergétique	A++
Nombre de pôles	8
	6000 K
Type de test	Module de sécurité pour la surveillance (système à alimentation centrale)
Type de commutation	Suitable for through wiring

103226K 2

Standby Mode 45 Im   Standby	Flux lumineux	45 lm
Type de lange LED not exchangeable Répartition lumineuse Diffithear Lens Répartition lumineuse Diffithear Lens Répartition lumineuse Diffithear Lens Type de marquage Insérer Peuille Type de mortage Wall surface mounted Page de Matériau du couvercle Plastique, transparent Qualité du matériau Plastate Couleur du boîtier Plastique promoter Plastique Plasti		Standby Mode 45 Im
Type de lampe Répartition lumineuse Répartition lumineuse Type de marquage Type de montage Typ	Appareil	·
Répartition lumineuse         Diffuer Lens           Type de marquage         Insérér-Equille           Type de marquage         Wall surface mounted           Type d'affichage         Single-sided           Matériau du couvercle         Plastique, transparent           Communication         Naveo8Prio Wired           Couleur du boîtier         Blanc           Nombre de batteries         0           Environnement         IEC82722-2-1-20 - 40 °C           Empérature extérieure         IEC82722-2-1-20 - 40 °C           Indica de protection         IP66           Classe de protection         IP66           Classe de protection         Solated (Class II)           Dimensions         Produit Largeur Net         178 mm           Produit Largeur Net         178 mm         178 mm           Produit Largeur Net         272 mm         27		
Type de marquage         Inséreir euille           Type de montage         Wall surface mounted           Matériau du couvercle         Plastique, transparent           Qualité du matériau         Plastique, transparent           Communication         Naveo®Pro Wired           Communication         Naveo®Pro Wired           Communication         Blanc           Nombre de batteries         0           Environnement         IEC62722-2-1-20 - 40 °C           Environnement         IEC62722-2-1-20 - 40 °C           Classe de batteries         1P68           Classe de protection         Isolated (Class II)           Dimensions         IP68           Produit Largeur Net         178 mm           Produit Largeur Net         178 mm           Produit Hauteur Net         27 mm           Polds net         272 mm           Polds net         272 mm           Polds net         272 mm           Commande         Emballage Niveau 1         box 1 price           Emballage Niveau 1 Poids         1.045 kg           UPC         0.75114427531           Certificat set Déclarations (Numéro de document)         Polation de Conformité         9AKK108466A8198           Certificat NF         9AKK108467	**	
Type de montage         Wall surface mounted           Type de fifchage         Single-sided           Matériau du couvercle         Plastique, transparent           Qualité du matériau         Plastic           Communication         Navec®Pro Wired           Couleur du boîtier         Blanc           Nembre de batteries         0           Environnement         IEC62722-2-1-20 - 40 °C           Indice de protection         IP66           Classe de protection         Isolated (Class II)           Dimensions         Produit Largeur Net         178 mm           Produit Largeur Net         95 mm           Produit Longueur Net         272 mm           Produit Longueur Net         272 mm           Poids net         2,1609 to           Commande         800 g           Emballage Niveau 1         box 1 pièce           Emballage Niveau 1 Prods         1,045 kg           UPC         075114427531           Certificats et Déclarations (Numéro de document)         9AKK108466A8198           CE         9AKK108466A9785           Installation         9AKK108466A9785           Installation         9AKK108466A9921		
Type d'affichage         Single-sided           Matériau du couvercle         Plastique, transparent           Qualité du matériau         Plastique           Communication         Naveo®Pro Wired           Couleur du boilter         Blanc           Nombre de batteries         0           Environnement         IEC62722-2-1-20 _ 40 ° C           Indice de protection         Isolated (Class II)           Dimensions         Isolated (Class II)           Dimensions         178 mm           Produit Largeur Net         178 mm           Produit Longueur Net         272 mm           Produit Longueur Net         272 mm           Produit Longueur Net         272 mm           Produit Longueur Net         21809 its 980 g           Commande         380 g           Emballage Niveau 1         box 1 pièce           UPC         075114427531           Certificats et Déclarations (Numéro de document)         Declaration de Conformité         9AKK108466A818           -CE         Certificat NF         9AKK108466A918           Installation         Installation         9AKK108466A921		
Materiau du couvercle         Plastique, transparent           Qualité du matériau         Plastic           Communication         Naveo®Pro Visid           Communication         Naveo®Pro Visid           Nombre de batteries         0           Environnement         IEC62722-2-1-20 _40 °C           Indice de protection         IEC62722-2-1-20 _40 °C           Indice de protection         Isolated (Class II)           Dimensions         Isolated (Class II)           Produit Largeur Net         178 mm           Produit Longueur Net         55 mm           Produit Longueur Net         2.72 mm           Produit Longueur Net         2.1600 bits           Commande         980 g           Commande         Image: Produit Longueur Net         1.045 kg           UPC         075114427531           Certificats et Déclarations (Numéro de document)         Produit Longueur Net         9AKK108466A8188           CEC         Certificat NF         9AKK108466A8188           CEC         Certificat NF         9AKK108466A9521           Installation         Installation         9AKK108466A9521		
Qualité du matériau         Plastic           Communication         Naveo®Pro Wired           Couleur du boîtier         Blanc           Nombre de batteries         0           Environnement         Environnement           Température extérieure         IEC62722-21- 20 _ 40 ° ° C           Indice de protection         IPGéoction           Indice de protection         IPGéoction           Dimensions           Produit Largeur Net         178 mm           Produit Largeur Net         2.72 mm           Produit Largeur Net         2.72 mm           Poids net         2.1609 lb           880 g           Commande           Emballage Niveau 1         box 1 pièce           Emballage Niveau 1         box 1 pièce           UPC         0.75114427531           Certificats et Déclarations (Numéro de document)           Déclaration de Conformité         9AKK108465A8198           C-C         Certificat NF         9AKK108465A8198           Installation         Installation           Installation Video         9AKK108466A5921		
Communication Naveo®Pro Wired Couleur du bolitier Blanc Nombre de batteries 0  Environnement Température extérieure IEC62722-2-1-2040 ^-C Indice de protection IP66 Classe de protection Isolated (Class II)  Dimensions Produit Largeur Net 178 mm Produit Largeur Net 55 mm Produit Largeur Net 55 mm Produit Longueur Net 272 mm Poids net 21.6098 b 980 g  Commande  Emballage Niveau 1 Unités 1.045 kg UPC 075114427531  Certificats et Déclarations (Numéro de document)  Déclaration de Conformité 9AKK108466A8198 Certificat NF 9AKK108466A8198 Installation Installation Installation Installation Installation 4 9AKK108466A5921		
Couleur du boîtier         Blanc           Nombre de batteries         0           Environnement		
Environnement		
Température extérieure   IEC62722-2-1-20_40 °C   Indice de protection   IPG6   Classe de protection   ISolated (Class II)	Nombre de batteries	0
Température extérieure   IEC62722-2-1-20_40 °C   Indice de protection   IPG6   Classe de protection   ISolated (Class II)		
Indice de protection         IP66           Classe de protection         Isolated (Class II)           Dimensions           Produit Largeur Net         178 mm           Produit Largeur Net         55 mm           Produit Longueur Net         272 mm           Poids net         2.1609 lb           980 g         2           Commande         Emballage Niveau 1           Emballage Niveau 1 Poids         1.045 kg           UPC         075114427531           Certificats et Déclarations (Numéro de document)           Déclaration de Conformité         9AKK108466A8198           CC         2           Certificat NF         9AKK108467A8748           Installation           Installation Video         9AKK108466A5921           Instructions et manuels         9AKK108466A5921	Environnement	
Classe de protection         Isolated (Class II)           Dimensions         Produit Largeur Net         178 mm           Produit Largeur Net         55 mm           Produit Langueur Net         272 mm           Poids net         2 1609 lb 980 g           Commande         Emballage Niveau 1         box 1 pièce           Emballage Niveau 1 Poids         1 .045 kg           UPC         075114427531           Certificats et Déclarations (Numéro de document)           Déclaration de Conformité         9AKK108466A8198           CE         Certificat NF         9AKK108467A8748           Installation         Installation Video         9AKK108466A5921           Instructions et manuels         9AKK108466A5921	Température extérieure	IEC62722-2-1 -20 40 °C
Dimensions         178 mm           Produit Largeur Net         55 mm           Produit Longueur Net         272 mm           Poids net         2.1609 lb           Commande         80 g           Emballage Niveau 1         box 1 pièce           Unités         1.045 kg           UPC         075114427531           Certificats et Déclarations (Numéro de document)         9AKK108466A8198           CE         Certificat NF         9AKK108467A8748           Installation         Installation Video         9AKK108466A5921           Instructions et manuels         9AKK108466A5921	Indice de protection	IP66
Produit Largeur Net         178 mm           Produit Hauteur Net         55 mm           Produit Longueur Net         272 mm           Poids net         2.1609 lb 980 g           Commande         Semballage Niveau 1           Emballage Niveau 1 Poids         1.045 kg           UPC         075114427531           Certificats et Déclarations (Numéro de document)         9AKK108466A8198           CE         CE           Certificat NF         9AKK108467A8748           Installation         Installation Video           Instructions et manuels         9AKK108466A5921	Classe de protection	Isolated (Class II)
Produit Largeur Net         178 mm           Produit Hauteur Net         55 mm           Produit Longueur Net         272 mm           Poids net         2.1609 lb 980 g           Commande         Semballage Niveau 1           Emballage Niveau 1 Poids         1.045 kg           UPC         075114427531           Certificats et Déclarations (Numéro de document)         9AKK108466A8198           CE         CE           Certificat NF         9AKK108467A8748           Installation         Installation Video           Instructions et manuels         9AKK108466A5921		
Produit Hauteur Net         55 mm           Produit Longueur Net         272 mm           Poids net         2.1609 lb 980 g           Commande         Semballage Niveau 1           Emballage Niveau 1 Poids         1.045 kg           UPC         075114427531           Certificats et Déclarations (Numéro de document)         9AKK108466A8198           -CE         CE           Certificat NF         9AKK108467A8748           Installation         Installation Video         9AKK108466A5921           Instructions et manuels         9AKK108466A5921	Dimensions	
Produit Longueur Net         272 mm           Poids net         2.1609 lb 980 g           Commande           Emballage Niveau 1         box 1 pièce           Emballage Niveau 1 Poids         1.045 kg           UPC         075114427531           Certificats et Déclarations (Numéro de document)           Déclaration de Conformité - CE         9AKK108466A8198           - CE         9AKK108467A8748           Installation           Installation Video         9AKK108466A7955           Instructions et manuels         9AKK108466A5921	Produit Largeur Net	178 mm
Poids net         2.1609 lb 980 g           Commande         Emballage Niveau 1 Unités           Emballage Niveau 1 Poids         1.045 kg UPC           Certificats et Déclarations (Numéro de document)         075114427531           Certificats et Déclarations (Numéro de document)         9AKK108466A8198 - CE           Certificat NF         9AKK108467A8748           Installation         Installation Video         9AKK108466A7955 lnstructions et manuels	Produit Hauteur Net	55 mm
Section   Sect	Produit Longueur Net	272 mm
Commande           Emballage Niveau 1         box 1 pièce           Emballage Niveau 1 Poids         1.045 kg           UPC         075114427531           Certificats et Déclarations (Numéro de document)           Déclaration de Conformité         9AKK108466A8198           - CE         9AKK108467A8748           Installation           Installation Video         9AKK108466A7955           Instructions et manuels         9AKK108466A5921	Poids net	2.1609 lb
Emballage Niveau 1 Unités  Emballage Niveau 1 Poids  1.045 kg UPC  075114427531  Certificats et Déclarations (Numéro de document)  Déclaration de Conformité - CE Certificat NF  9AKK108466A8198  Installation  Installation  Installation Video 9AKK108466A7955 Instructions et manuels  9AKK108466A5921		980 <u>g</u>
Unités         1.045 kg           UPC         075114427531           Certificats et Déclarations (Numéro de document)           Déclaration de Conformité - CE         9AKK108466A8198 - CE           Certificat NF         9AKK108467A8748           Installation           Installation Video         9AKK108466A7955 - 9AKK108466A5921           Instructions et manuels         9AKK108466A5921	Commande	
UPC         075114427531           Certificats et Déclarations (Numéro de document)           Déclaration de Conformité - CE         9AKK108466A8198           Certificat NF         9AKK108467A8748           Installation           Installation Video         9AKK108466A7955           Instructions et manuels         9AKK108466A5921		box 1 pièce
Certificats et Déclarations (Numéro de document)  Déclaration de Conformité - CE - CE - Certificat NF - 9AKK108466A8198  Installation  Installation  Installation Video 9AKK108466A7955 Instructions et manuels 9AKK108466A5921	Emballage Niveau 1 Poids	1.045 kg
Déclaration de Conformité - CE  Certificat NF  9AKK108466A8198  Installation  Installation   Installation Video  9AKK108466A7955  Instructions et manuels  9AKK108466A5921	UPC	075114427531
Déclaration de Conformité - CE  Certificat NF  9AKK108467A8748  Installation  Installation Video 9AKK108466A7955 Instructions et manuels  9AKK108466A5921	Certificats et Déclarations (Numéro de document)	
Installation Installation Video 9AKK108466A7955 Instructions et manuels 9AKK108466A5921	Déclaration de Conformité	9AKK108466A8198
Installation Video 9AKK108466A7955 Instructions et manuels 9AKK108466A5921	Certificat NF	9AKK108467A8748
Installation Video 9AKK108466A7955 Instructions et manuels 9AKK108466A5921	Installation	
Instructions et manuels 9AKK108466A5921		9AKK108466A7955
Downloads Préférés		
	Downloads Préférés	_

103226K 3

Fiche produit, informations techniques	9AKK108466A6339
Marketing Video	9AKK108466A7145

Classifications	
ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056060
eClass	V11.0 : 27110305

## Catégories

 $Produits\ basse\ tension \rightarrow Produits\ d'installation \rightarrow Protection\ des\ c\^ables,\ antid\'eflagrant\ et\ \'eclairage \rightarrow Emergency\ Lighting$ 

