



EDL-530EN/SW

Order No.: 1000261

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur PA suspendu, de grande qualité

avec certification EN-54-24

- Ligne 100 V ou mode 8 ohms
- Système coaxial 2 voies (5,25")
- Boîtier ABS résistant aux UV avec grille de protection en aluminium
- Très bonne qualité audio pour la parole et la musique
- Elingue de sécurité 5 m
- Bornier de branchement à vis

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EDL-530EN/SW

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V ou basse impédance
Puissance (RMS)	30/15/7,5/3,8 W

EDL-530EN/SW

Impédance	8 Ω
Bande passante	65-20000 Hz
Système	coaxial 2 voies
Graves	13,33 cm (5,25")
Aigus	25 mm (1")
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	13,33 cm (5,25")
Pression sonore	90 dB/W/m
Matériau boîtier	ABS
Couleur	noir
Montage	oeillet à visser et câble en acier de 5 m avec mousqueton
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 195 mm x 250 mm
Largeur	Ø 195 mm
Hauteur	250 mm
Poids	2,26 kg
Entrées	bornier à vis
Dimensions emballage (l x H x P)	0,22 x 0,3 x 0,22 m
Poids brut	2,66 kg
Poids net	2,26 kg