



## Coupe-câbles manuel à crémaillère

Pour coupe de câbles jusqu'à 52 mm de diamètre :

- Aluminium : 400 mm<sup>2</sup>
  - Cuivre : 400 mm<sup>2</sup>
  - Câbles de téléphone : diam. ext. 52 mm.
- Ne coupe pas l'acier.



Référence	Code article	Caractéristiques
MRK52E	7519563	Pour câbles aluminium jusqu'à 400 mm <sup>2</sup> Pour câbles cuivre jusqu'à 400 mm <sup>2</sup> Pour câbles de téléphone : diam. ext. 52 mm

## Coupe-câbles manuel à crémaillère

Pour coupe de câbles Cu et Al jusqu'à 34 mm de diamètre.

Ne coupe pas l'acier.



Référence	Code article	Caractéristiques
MRK34	7519562	Pour conducteurs cuivre jusqu'à 34 mm

## Pinces mécaniques manuelles

Pinces mécaniques manuelles pour cosses et manchons cuivre, sertissage par rétreint hexagonal.



Référence	Code article	Caractéristiques
TN50HX	7503151	Pour conducteurs cuivre de 6 à 50 mm <sup>2</sup>
TN120HX	7503152	Pour conducteurs cuivre de 6 à 120 mm <sup>2</sup>

## Pince hydraulique manuelle

Pour sertissage de cosses et manchons cuivre série CT de 4 à 150 mm<sup>2</sup>.



Référence	Code article	Caractéristiques
HVD35	7500650	35 KN

Matrices : nous consulter.

## Presse mécanique manuelle

Pour sertissage de cosses tubulaires, manchons et connecteurs de 6 à 300 mm<sup>2</sup>.



Référence	Code article	Caractéristiques
MRD100	7504031	Matrices interchangeable simples ou réversibles.

Matrices : nous consulter.

## Emporte-pièces hydraulique manuel

Longueur : 220 mm. Poids : 3,200 kg. Livré en coffret de transport. Utilise l'ensemble des poinçons et matrices jusqu'à 100 mm de Ø.



Référence	Code article	Caractéristiques
HVEP72	7512204	Tête orientable et pivotante sur 180°. Perçage tôle : 3 mm maxi (370 N/mm <sup>2</sup> )