

## ROLLO

### HUBLLOT LED Ø300 + DÉTECTEUR RF PRÉAVIS D'EXTINCTION 20 W - 2200 lm - 4000 K



Ref. 400005

Produit : Hublot + détecteur RF Préavis d'extinction

Finition extérieur : Blanc

Flux sortant : 2200 lm

Puissance absorbée : 20 W

Température couleur : 4000 K

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x H) : Ø300 x 94 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124428455

Type de pose : Plafonnier ou applique

Fixation : En saillie

## Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈110 Lm/w

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : > 0.9

Température de travail : -10 °C- +25 °C

Matériaux utilisés : Polycarbonate

Durée de vie : L80B30 - 50,000h

Poids Net : 0.900 Kg

Vis anti-vandale

## Paramètre Détecteur

Non réglable - Réglage usine :


Distance : 10 m

Temporisation : 5 min

Seuil luminosité : 2000 lx

Luminosité faible à 10% pendant 10 min

## Dimensions



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : [www.miidex.com](http://www.miidex.com)