

Cartouche fusible, grande vitesse, 350 A, DC 1000 V, 50 kA, size 230, 24 x 78 x 115 mm, aR, IEC



Référence **FUSE 350A 1000V DC IEC aR 230FU/90**
 N° de catalogue **170M1830**

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	350
Tension assignée d'emploi			DC 1000 V
Taille			size 230
Facteur de zoom			24 x 78 x 115 mm
Classe d'emploi			aR
Pouvoir de coupure		kA	50
Norme/Agrément			IEC

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			autre
type de courant			DC
tension assignée CA		V	
tension de fonctionnement CC		V	1000
calibre/courant nominal assigné (In)		A	350
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	50
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			sans
Dissipation thermique sous courant nominal		W	75
trous de fixation			M8
distance centre à centre entre raccords		mm	92.3