

# Louis XIII

catalogue 2020 p. 276

réf. 130104009


EAN. 3663660310574

Modèle 2

## Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	220 - 240 V AC
Driver output	-
Alimentation output	-
Classe	1
IP	44
IK	-
Diffuseur	Verre clair
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	2700°K warm white
Flux total sortant	472 lm
Consommation totale	10 W
Classe énergétique	A++ / A
IRC	>80
SDCM	-

Espacement  
conseillé - m  
(PMR Emoy - 20 lux)  
Hauteur de placement - m  
Largeur du placement - m



Optique	-
Dimmable	Non
Ta	-
Tc	-
Durée de vie LED	50000 h (L90/B50)
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	IEC/EN 62471
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non

[Notice d'installation à télécharger](#)



# Louis XIII

catalogue 2020 p. 276

réf. 130104009

EAN. 3663660310574

Modèle 2



## Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Patiné doré - 009

## Données logistiques

Dimensions du modèle	H.513 L.341 P.156
Poids net	0.000 Kg
Poids brut	0.000 Kg
Dimensions colis 1	H.370 L.370 P.230

## Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans (sur Aluminium)
Technique	5 ans
Electronique	5 ans