

Fiche technique

Fixation

Art. n°: 50135263

AC MA200-KB

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

| | |
|--------------------------------|---|
| Contenu | 2 décharges de traction de câble avec protection anticoque 2 vis M6 x 10 |
| Adapté pour groupe de produits | Unités de branchement |
| Adapté pour | Unités modulaires de branchement MA 2xxi |

Données mécaniques

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Dimensions (l x H x L) | 160 mm x 90 mm x 25 mm |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Argent |
| Modèle de pièce de fixation | Câblage |
| Type de fixation, côté installation | À visser |
| Type de fixation, côté appareil | À visser |
| Type de pièce de fixation | Rabattable sur 180° |
| Matériau de la pièce de fixation | Métallique Plastique |
| Amortisseur de vibrations | Non |

Classification

| | |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 84735080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

