

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.



### Principales

Gamme de produits d'actionneurs	SpaceLogic
Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	M700
Modèle d'actionneur	M700
Destination du produit	Vanne à clapet
Commande	Linéaire
Type de moteur	Moteur CC sans balai
Type de commande	Remise à zéro automatique
Fonction interrupteur	2 SPDT
Tension d'alimentation nominale	24 V CA/CC
Plage d'entrée analogique	0...10 V CC
Signal de retour	2...10 V CC
Puissance nominale du transformateur en VA	50 VA
Puissance consommée en VA	30 VA CA
Consommation moyenne au maintien en VA	30 VA CA
Retour perte de puissance	Rappel de ressort
Signal de commande	Flottant Proportionnel/modulant
Longueur de course	9...52 mm
Étalonnage automatique de la course	Vrai
Classe d'isolation électrique	Classe II
Force N	700 N
Force lbf	157 lbf
Indicateur de position	Indicateur de course sur le joug
Raccordement du conduit	2 trous de conduit de 20 mm
Fils et connexions	Bornier
Temps de course	15 s
Temps de course sans charge rétracter	95 s
Degré de protection IP	IP54
Cycle de fonctionnement	20 %
Température ambiante de fonctionnement	-10...50 °C
Humidité relative	0...90 %
Température ambiante de stockage	-10...50 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	21,0 cm
Largeur de l'emballage 1	21,0 cm
Longueur de l'emballage 1	29,0 cm
Poids de l'emballage 1	4,83 kg

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------