


FLASH

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE (page 208).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR124WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	40W	3000K	5260 Lm	3754 Lm
TR124NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	40W	4000K	5450 Lm	4306 Lm
TR124NW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	40W	4000K	5450 Lm	4306 Lm



NOIR



BLANC



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,50 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.



Faisceau 50°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 850°.



Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com