

- Dérivateur 5 -2 300 MHz 1 dérivation
- Passage : T : 1.5 / S : 2.5 dB
- Dérivation : T : 12 / S : 12 dB
- Connectique F



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 51 x 62 x 20

Avantages :

- Boîtier zinc nickelé
- Efficacité de blindage > 80dB - Classe "A"
- Indice de protection IP51
- Passage d'alimentation dans le passage 1 A

Utilisations :

- Installation individuelle et collective
- Montage dans le TRI
- Installation Terrestre et Satellite

Principales caractéristiques techniques :

Nombre de sorties	1
Bande passante	5-2300 MHz
Perte de dérivation à 860 MHz	12 dB
Perte de dérivation à 2 300 MHz	12 dB
Perte de passage à 470 MHz	1.5 dB
Perte de passage à 2 300 MHz	2.5 dB
Découplage entre sorties à 860MHz	-- dB

Découplage entre sorties à 2 300MHz	-- dB
Découplage sorties\dér. à 860 MHz	-- dB
Découplage sorties\dér. à 2 300 MHz	-- dB
Linéarité à 860 MHz	1 dB
Linéarité à 2 300 MHz	1 dB
R.O.S. à 860 MHz	1.5 dB
R.O.S. à 2 300 MHz	2 dB

Produits associés :

A BS/DIN

Pattes de fixation rail DIN pour répartiteurs et dérivateurs série A BS/xxx



A BS 215

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 2 sorties -15 dB



A BS 220

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 2 sorties -20 dB



A BS 225

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 2 sorties -25 dB



A F 58

Connecteur F à visser pour câble V17VATCA - 17PATCA

